



BKT
GROWING TOGETHER



Avanzando
contigo

CATÁLOGO DE PRODUCTO 2023



En BKT los neumáticos son nuestro negocio.

Si bien la fundación del grupo se remonta a la década de 1950, Balkrishna Industries Limited (BKT) inició su negocio de neumáticos para vehículos todo terreno en 1987. Durante más de 30 años, BKT se ha centrado con éxito en segmentos especializados como la agricultura, la construcción y la industria, así como el movimiento de tierras, aplicaciones portuarias y de minería, vehículos todo terreno y jardinería.

Gracias a sus sugerencias, requisitos y comentarios, en el transcurso de los años han creado muchas novedades de neumáticos que satisfacen las necesidades de los usuarios más exigentes en cualquier aplicación Off-Highway, y hoy ofrecen una amplia gama de productos especiales de alto rendimiento.

El talento para la innovación ha sido la fortaleza de BKT desde entonces como resultado de una inversión constante y continua en Investigación y Desarrollo, así como en tecnología de neumáticos, maquinaria de neumáticos y procesos de éstos.

En TBC la marca BKT se posiciona en las líneas de Agrícola y OTR.





TF 9090 AGRÍCOLA CONVENCIONAL DELANTERA

TF 9090 es un neumático que se utiliza para los minitractores empleados en los trabajos del campo. El especial diseño de la banda de rodadura ofrece un excelente comportamiento de la dirección en suelos sueltos.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94021123	7.50-16 TF9090	8	F-2	TT	SI	40	750	21	5.50F	810	207	2414	379	30
BKT-94020720	10.00-16 TF9090	8	F-2	TT	SI	41	1215	28	W8	900	275	2682	418	30
BKT-94020775	11.00-16 TF 9090	8	F-2	TT	SI	36	1320	29	W10L	970	320	2890	448	30
BKT-94021192	7.50-18 TF9090	8	F-2	TT	SI	54	950	21	5.50F	860	207	2562	404	30
BKT-94021260	7.50-20 TF9090	8	F-2	TT	SI	49	1030	21	5.50F	915	205	2725	431	30



TF 8181 AGRÍCOLA CONVENCIONAL DELANTERA

TF 8181 es un neumático que se utiliza tanto en el campo como en la carretera para los tractores 2WD/2RM empleados en los trabajos del campo y de transporte. Este neumático asegura un excelente comportamiento de la dirección.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94020652	7.50-16TF8181	8	F-2	TT	SI	40	875	21	5.50F	820	205	2445	-	30
BKT-94020683	7.50-20 TF8181	6	F-2	TT	SI	41	875	21	5.50F	916	205	2725	431	30



PRORIB F2M AGRÍCOLA CONVENCIONAL DELANTERA

PRORIB F2M es un neumático agrícola que se utiliza principalmente con los tractores 2WD/2RM en los trabajos del campo. Este neumático es particularmente idóneo para todas las operaciones que requieran un alto nivel de manipulación.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94020461	11L-15 PRORIB	8	F-2M	TL	SI	44	950	26	8LB	795	280	2370	280	40
BKT-94020447	10.00-16 PRORIB	8	F-2M	TT	SI	44	1060	26	W8L	880	280	2620	280	40
BKT-94020485	14L-16.1 PRORIB	12	F-2M	TL	SI	52	1750	33	W11C	980	355	2920	453	40



I-1 IMPLEMENTO AGRÍCOLA

I-1 ha sido proyectado para actividades de transporte en el campo y la carretera, así como para los trabajos en el campo con maquinaria agrícola y remolques. **I-1** es un neumático de alta velocidad que optimiza los tiempos de desplazamiento y permite poder concentrarse mejor en la propia actividad principal. El particular dibujo de la banda de rodadura asegura una vida operativa más larga incluso en las condiciones más difíciles y en presencia de rastrojos insidiosos.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94006120	9.5L-14SL	8	I-1	TL	SI	44	1090	7	7	735	240	2154	240	65
BKT-94035359	11L-14 SL	8	I-1	TL	SI	36	1120	8	8	753	256	2206	256	65
BKT-94034819	7.60-15SL	10	I-1	TT	SI	62	1050	6	5.5	734	193	2151	328	65
BKT-94006151	9.5L-15 SL	8	I-1	TL	SI	44	1120	7	7	765	241	2242	340	65
BKT-94026197	11L-15SL	12	I-1	TL	SI	52	1450	8	8LB	770	270	2256	342	65
BKT-94006038	12.5L-15 SL	12	I-1	TL	SI	52	1750	9	10LB	820	310	2403	362	65
BKT-94031405	11L-16SL	12	I-1	TT	SI	51	1490	8	8LB	795	270	2329	355	65
BKT-94041411	12.5L-16SL	12	I-1	TL	SI	52	1800	9	10LB	845	310	2476	374	65
BKT-94034000	14L-16.1SL	12	I-1	TL	SI	44	2120	10	W11C	935	360	2740	409	65



FARM HIGHWAY SPECIAL IMPLEMENTO AGRÍCOLA

FARM HIGHWAY es un neumático de alta velocidad proyectado para el cultivo del suelo y operaciones de transporte con remolques y maquinaria agrícola. Ofrece una elevada capacidad de carga incluso a altas velocidades. Además asegura un largo ciclo de vida del neumático.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94032525	12.5L-15	F	FI	TL	SI	89	2120	10	10LB	815	317	2323	362	100



AW 702 IMPLEMENTO AGRÍCOLA

I-3SPL TT ha sido proyectado para actividades de transporte en el campo y la carretera, así como para los trabajos en el campo con maquinaria agrícola y remolques. I-3 es un neumático de alta velocidad que optimiza los tiempos de desplazamiento y permite poder concentrarse mejor en la propia actividad principal. El particular dibujo de la banda de rodadura asegura una vida operativa más larga incluso en las condiciones más difíciles y en presencia de rastros insidiosos.




CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in)	PROFUNDIDAD DE PISO (mm)	RIM	LI/SS
BKT-94009367	11.5/80-15.3 AW 702	10	I-3	TL	SI	67	2300	49	39	W9	-



TR 171 AGRÍCOLA CONVENCIONAL TRASERA R-1

TR 171 es un neumático con una banda de rodadura profunda, idóneo para los tractores que se utilizan en los trabajos del campo. Gracias a las extraordinarias propiedades de auto limpieza, este neumático es ideal para utilizarlo en los terrenos húmedos y mojados. Realizado con una mezcla especial, TR 171 garantiza una excelente tracción y durabilidad, incluso en las condiciones de trabajo más duras.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94033553	5.00-12	6	R-1	TT	SI	41	299	33	3.00D	580	130	1731	271	61 A6
BKT-94037117	6.00-12	6	R-1	TT	SI	38	400	34	4.00 E	635	160	1901	293	76 A6



AS 504 AGRÍCOLA CONVENCIONAL TRASERA R-1

AS 504 es un neumático agro-industrial desarrollado principalmente para los trabajos del campo y aplicaciones con maquinaria agrícola y en la manipulación de materiales. Este neumático, caracterizado por excelentes propiedades de auto limpieza y agarre potenciado, es idóneo para los remolques en el campo y los elevadores telescópicos. Hay disponibles varias versiones del neumático AS 504 para satisfacer las diferentes exigencias específicas del usuario: una versión "HD" con una mezcla especial resistente a los cortes y los desgarres, mientras que la versión "special" está realizada con una carcasa reforzada que asegura una vida más larga del neumático.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)		RIM	LI/SS
BKT-94019274	7.00-12 AS 504	6	R-1	TL	SI	49	689	23	18	4.5	101A6/95A8
BKT-94052011	5.00-15 AS504	6	R-1	TL	SI	70	601	17	13	3.50D	94A6/90A8
BKT-94019328	7.50-16 AS 504	8	R-1	TT	SI	65	1216	27	21	5.50/6LB	119 A6/115 A8
BKT-94019366	7.50-18 AS 504	8	R-1	TT	SI	61	1286	27	21	5.50F/6.00F	120A6/117 A8
BKT-94018628	10.5/80-18 AS 504	10	R-1	TL	SI	74	1950	27	21	W9/W8	138 A6/131 A8
BKT-94018789	12.5/80-18 AS 504	12	R-1	TL	SI	74	2651	35	28	W9	148 A6/142 A8



TR 144 AGRÍCOLA CONVENCIONAL TRASERA R-1

TR 144 es idóneo para los minitractores que se utilizan en los trabajos del campo. TR 144 garantiza extraordinarias prestaciones en cualquier condición de trabajo que requiera una excelente tracción con cargas elevadas. TR 144 también está disponible en una versión "special", idónea para las operaciones de trabajo más pesadas.




CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94004706	7-16TR144	4	R-1	TT	SI	23	388	32	6L/6LB/6.00 F	740	183	2223	344	75 A6
BKT-94004720	8-16 TR144	6	R-1	TT	SI	27	615	33	6L/6LB/6.00 F	785	200	2342	358	91 A6
BKT-94041374	9.5-16 TR144	6	R-1	TT	SI	30	710	35	W8L/8LB	850	245	2558	388	96 A6
BKT-94004737	8-18 TR144	6	R-1	TT	SI	27	669	33	W6/W7/5.50 F	840	200	2509	385	94 A6
BKT-94004713	8.3-20 TR144	6	R-1	TT	SI	35	710	35	W6/W7/5.50 F	890	211	2670	414	96 A6



AS 2001 AGRÍCOLA CONVENCIONAL TRASERA R-1

AS 2001 es un neumático diagonal de telas cruzadas idóneo para los minitracutores que se utilizan para los trabajos del campo. Su dibujo asegura una excelente tracción en óptimas propiedades de auto-limpieza. AS 2001 ha sido realizado con una mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres que proporciona una elevada capacidad de carga.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94002740	18.4-26 AS 2001	10	R-1	TT	SI	26	2650	48	W16L/W15L	1475	467	4250	650	142 A6
BKT-94002689	16.9-28 AS 2001	8	R-1	TT	SI	25	2180	50	W15L/W14I	1420	429	4319	651	135 A6
BKT-94002726	16.9-28 AS 2001	12	R-1	TT	SI	35	2725	44	W15L/W14L	1420	429	4319	651	143 A6



TR 270 AGRÍCOLA CONVENCIONAL TRASERA R-1

TR 270 es un neumático para tractores, idóneo para utilizarlo en las labores del campo.

Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer las máximas prestaciones en terrenos húmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, así como elevadas propiedades de auto limpieza.

TR 270 satisface perfectamente todas estas características.




CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94051069	13.6-38 TR270	6	R-2	TT	SI	22	1500	63	W12	1600	345	-	-	122 A6
BKT-94050826	13.6-46 TR270	6	R-2	TT	SI	22	1650	86	W12	1804	345	-	-	125 A6



TR 135 AGRÍCOLA CONVENCIONAL TRASERA R-1

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94004638	9.5-20 TR135	8	R-1	TT	SI	41	975	35	W8/W7	955	240	2888	444	107 A6
BKT-94004584	8.3-24 TR135	6	R-1	TT	SI	35	801	35	W7/W6	995	211	2985	469	100 A6
BKT-94004669	9.5-24 TR135	8	R-1	TT	SI	41	1120	38	W8/W7	1060	241	3234	502	112 A6
BKT-94003044	11.2-24 TR135	8	R-1	TT	SI	35	1250	41	W10/W9	1105	284	3399	517	116 A6
BKT-94003129	12.4-24 TR135	8	R-1	TT	SI	33	1449	42	W11/W10	1160	315	3573	543	121 A6
BKT-94003150	12.4-24 TR135	12	R-1	TT	SI	51	1801	42	W11/W10	1160	315	3573	543	128 A6
BKT-94003303	13.6-24 TR135	8	R-1	TT	SI	28	1499	45	W12/W11	1220	355	3698	562	123 A6
BKT-94029938	13.6-24 TR135	12	R-1	TT	SI	42	1901	45	W12/W11	1220	355	3698	562	130 A6
BKT-94003457	14.9-24 TR135	8	R-1	TT	SI	26	1801	45	W13/W12	1265	378	3837	576	128 A6
BKT-94027224	14.9-24 TR-135	12	R-1	TT	SI	38	2180	45	W13/W12	1265	378	3837	576	135 A6
BKT-94003570	16.9-24 TR135	8	R-1	TT	SI	25	2059	47	W15L/W14L	1335	429	3925	613	133 A6
BKT-94029945	16.9-26 TR135	12	R-1	TT	SI	33	2499	47	W15L/W14L	1380	430	4183	625	140 A6
BKT-94003983	23.1-26 TR135	12	R-1	TL	SI	26	3651	54	DW20B	1585	587	4615	700	153 A6
BKT-94003341	13.6-28 TR135	8	R-1	TT	SI	29	1651	45	W12/W11	1310	345	3908	606	125 A6
BKT-94003501	14.9-28 TR135	8	R-1	TT	SI	26	1901	45	W13/W12	1365	378	4170	634	130 A6
BKT-94003525	14.9-28 TR135	12	R-1	TT	SI	38	2300	45	W13/W12	1365	378	4170	634	137 A6
BKT-94029372	14.9-30 TR135	8	R-1	TT	SI	26	1950	45	W12/W13	1415	378	4316	659	131 A6
BKT-94003617	16.9-30 TR135	8	R-1	TT	SI	25	2300	47	W15L/W14L	1485	429	4535	678	137 A6
BKT-94003761	18.4-30 TR135	8	R-1	TT	SI	20	2431	48	W16L/W15L	1545	460	4712	697	139 A6
BKT-94003785	18.4-30 TR135	12	R-1	TT	SI	33	3250	48	W16L/W15L	1545	460	4712	697	149 A6
BKT-94003686	16.9-34 TR135	8	R-1	TT	SI	25	2431	47	W15L/W14L	1585	429	4794	728	139 A6
BKT-94003839	18.4-34 TR135	8	R-1	TT	SI	20	2651	48	W16L/W15L	1650	467	5009	751	142 A6
BKT-94003884	18.4-34TR135	12	R-1	TT	SI	33	3350	48	W16L/W15L	1650	467	5009	751	151 A6
BKT-94003372	13.6-36 TR135	8	R-1	TT	SI	30	1850	45	W12/W11	1515	345	4454	713	129 A6
BKT-94003419	13.6-38 TR135	8	R-1	TT	SI	29	1950	45	W12/W11	1565	345	4832	735	131 A6
BKT-94003549	15.5-38 TR135	8	R-1	TT	SI	26	2059	42	W14L	1585	395	4660	746	133 A6
BKT-94003730	16.9-38 TR135	8	R-1	TT	SI	25	2574	47	W15L/W14L	1685	429	4954	788	141 A6
BKT-94003907	18.4-38 TR135	8	R-1	TT	SI	20	2726	48	W16L/W15L	1750	467	5145	816	143 A6
BKT-94003938	18.4-38 TR 135	12	R-1	TT	SI	33	3651	48	W16L/W15L	1750	467	5145	816	153 A6
BKT-94003556	15.5-38 TR135	12	R-1	TT	SI	41	2575	43	W14L	1585	395	4660	746	141 A6
BKT-94003952	20.8-38 TR135	12	R-1	TT	SI	29	4000	51	W18L/W16L	1835	530	5395	852	156 A6
BKT-94051816	12.4-42 TR135	10	R-1	TL	SI	41	2120	42	W10/W10A	1630	322	5011	770	134 A6



AGRIMAX ELOS AGRÍCOLA RADIAL TRASERA R-2

AGRIMAX ELOS ha sido proyectado para ofrecer la máxima tracción en condiciones de uso particularmente problemáticas en terrenos mojados - como por ejemplo los arrozales - y pantanosos. El dibujo de la banda de rodadura ha sido estudiado para garantizar óptimas cualidades de auto-limpieza, esenciales en los trabajos realizados en terrenos fangosos y durante los desplazamientos. Para optimizar la productividad de la empresa agrícola, en el dibujo del neumático AGRIMAX ELOS se han integrado unas protecciones en los flancos para asegurar la máxima protección ante posibles daños.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94040452	340/85R38	-	R-2	TL	SI	23	2205	89	W12	1508	320	4592	711	133 A8



TR 137 LLANTA PARA COSECHADORA TR 137

TR 137 es el neumático ideal para todas las operaciones de recogida, ya que asegura una excelente tracción en el campo incluso a cargas elevadas. Este neumático está disponible en diferentes versiones: la versión "aramid-belted", con cinturones de aramida, garantiza una mejor resistencia a la perforación y protección contra los daños típicos de esta actividad; la versión "HD" ofrece una extraordinaria resistencia a los cortes y los desgarres, así como un ciclo de vida más largo.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94004317	24.5-32	12	R-1	TL	SI	25	4375	52	DW21B	1805	622	5343	807	159 A6
BKT-94004348	30.5L-32	16	R-1	TL	SI	26	5450	60	DH27B	1865	770	5520	831	167 A6



RT 765 AGRÍCOLA RADIAL TRASERA R1-W

AGRIMAX RT 765, un neumático de la serie 70 de BKT, es ideal para equipar los tractores más modernos que se utilizan en los trabajos pesados, como el laboreo del suelo, el transporte tanto en el campo como por la carretera, la vendimia y la pulverización. Su amplia área de contacto garantiza una mejor tracción y excelente confort en todas las superficies y en cualquier momento. Este neumático proporciona óptimas propiedades de auto-limpieza y una reducida compactación del suelo. Está disponible en dos tamaños con tecnología de cinturones de acero.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94021888	260/70R16	-	R-1W	TL	SI	35	1030	38	W8	769	259	2283	345	109 A8/B



RT 855 AGRÍCOLA RADIAL TRASERA R1-W

AGRIMAX RT 855 es un neumático que se distingue por su excelente tracción y confort. Ha sido desarrollado principalmente para el laboreo del suelo y el transporte tanto en el campo como por la carretera; algunos tamaños son adecuados también para las actividades de pulverización y de vendimia. AGRIMAX RT 855 posee óptimas características de auto-limpieza que permiten cambiar rápidamente su uso del campo a la carretera.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94021550	320/85R24 (12.4R24)		R1-W	TL	SI	23	2010	53	W11	1153	330	3423	518	122 A8/B
BKT-94021581	340/85R24 (13.6R24)		R1-W	TL	SI	23	2215	55	W12	1188	353	3540	530	125 A8/B
BKT-94021635	380/85R24 (14.9R24)		R1-W	TL	SI	23	1950	56	W12	1254	381	3721	553	131 A8/B
BKT-94021680	380/85R30 (14.9R30)		R-1W	TL	SI	23	2180	57	W12	1407	381	4191	632	135 A8/B
BKT-94021734	420/85R30 (16.9R24)		R1-W	TL	SI	23	2499	61	W15L	1475	436	4422	660	140 A8/B
BKT-94021765	460/85R30 (18.4R30)		R1-W	TL	SI	23	2900	66	W16L	1544	475	4422	660	145 A8/B
BKT-94040414	320/85R34 (12.4R34)		R1-W	TL	SI	52	2575	53	W11	1407	330	4279	645	141 A8/B
BKT-94021697	380/85R34 (14.9R34)		R1-W	TL	SI	23	2300	57	W12	1508	381	4503	683	137 A8/B
BKT-94021741	420/85R34 (16.9R34)		R1-W	TL	SI	23	2649	61	W15L	1577	436	4701	688	142 A8/B
BKT-94021772	460/85R34 (18.4R34)		R1-W	TL	SI	23	3075	66	W16L	1645	475	4864	721	147 A8/B
BKT-94039593	320/85R38	**	R1-W	TL	SI	52	2725	56	W10	1508	320	4579	701	143 A8/B
BKT-94030552	380/85R38 (14.9R38)		R1-W	TL	SI	23	2430	57	W12	1610	381	4841	736	139 A8/B
BKT-94021789	460/85R38 (18.4R38)		R1-W	TL	SI	23	3250	68	W16L	1747	474	5204	784	149 A8/B
BKT-94021802	520/85R38 (20.8R38)		R1-W	TL	SI	23	3875	72	DW16L	1849	515	5466	812	155 A8/B
BKT-94021796	480/80R42 (18.4R42)		R1-W	TL	SI	23	3450	68	W16A	1833	480	5494	835	151 A8/B
BKT-94021819	20.8R42 (520/85 R42) TL		R1-W	TL	SI	23	4125	72	W16A	1950	515	5781	858	157 A8/B
BKT-94021826	480/80R46 (18.4R46)		R1-W	TL	SI	35	4250	68	W16A	1838	419	5641	863	158 A8/B
BKT-94029914	480/80R50 (18.4R50)		R1-W	TL	SI	35	4375	67	DW16A	2037	490	6471	944	159 A8/B



TR 387 LLANTA TRACTOR TURF

TR 387 es un neumático agro-industrial, idóneo para los remolques que transportan la caña de azúcar y los compactadores. Este neumático se caracteriza por una elevada capacidad de carga y está disponible en diferentes versiones con el fin de satisfacer las exigencias específicas de los usuarios en términos de resistencia a los cortes y los desgarres, trabajos pesados y durabilidad. La versión "dual bead", de doble talón, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94005024	18.4-30	8	R-3	TL	SI	20	2431	28	W16L/W15L	1529	474	4394	680	153 A6



TR 117 IRRIGACIÓN

TR 117 es ideal para las operaciones de riego con pivote central. El especial dibujo de la banda de rodadura se traduce en una excelente tracción y extraordinarias propiedades de autolimpieza.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94029051	14.9-24	4	IRRIGACION	TL	SI	12	1120	35	W13	1244	378	3660	574	112 A6
BKT-94030408	11.2-38	4	IRRIGACION	TL	SI	19	1030	31	W10	1445	284	4399	675	109 A6



RT 945 ALTO DESPEJE RADIAL R-1

AGRIMAX RT 945 se ha proyectado especialmente para los cultivos en hileras, ya que no daña los cultivos y protege la cosecha. Además, sus extraordinarias capacidades de auto-limpieza permiten pasar rápidamente del campo a la carretera, donde AGRIMAX RT 945 demuestra excelentes prestaciones. La carcasa robusta proporciona una excelente estabilidad, tracción excepcional y una durabilidad extraordinaria.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94021833	380/90R46	-	R1-W	TL	SI	46	3876	57	W8	1851	381	5699	858	136 A8/B
BKT-94037612	320/90R50	-	R1-W	TL	SI	58	5025	54	W10	1846	320	5618	873	150 A8/B
BKT-94037094	320/90R54	-	R1-W	TL	SI	70	6000	49	W10	1948	320	6019	929	156 A8/B



RT 955 ALTO DESPEJE RADIAL R-1

AGRIMAX RT 955 es un neumático radial BKT, ideal para las aplicaciones de cultivos en hilera, mientras que algunos tamaños son idóneos también para las actividades de pulverización y los viñedos. El dibujo de la banda de rodamiento con su hombro redondeado garantiza excelentes prestaciones de tracción, estabilidad y propiedades de auto-limpieza. Gracias a la carcasa robusta, AGRIMAX RT 955 ofrece una capacidad de carga elevada.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROF. DE PISO (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	CIRCUNF. mm	RADIO C/CARGA	MAX VEL km/h
BKT-94026678	230/95R32		R-1	TL	SI	58	1801	41	W8	1252	238	3792	584	128 A8/B
BKT-94026678	270/95R32 (136A8/B)		R-1	TL	SI	63	3360	44	W9	1325	274	4076	614	136 A8/B
BKT-94027477	230/95R36 (9.5R36)		R-1	TL	SI	58	1901	41	W8	1351	238	4112	640	130 A8/B
BKT-94028139	270/95R38 (140A8/B)	**	R-1	TL	SI	58	2499	43	W9	1478	274	4511	695	140 A8/B
BKT-94028610	230/95R42		R-1	TL	SI	63	3090	42	W8	1506	238	4632	713	133 A8/B
BKT-94021871	300/95R46 (12.4R46)	**	R-1	TL	SI	58	3150	45	W9	1737	294	5318	812	148 A8/B
BKT-94021864	230/95R48 (9.5R48) (136A8/B)	**	R-1	TL	SI	58	2241	41	W8	1656	238	5085	792	136 A8/B
BKT-94021840	270/95 R48 (144A8/B)		R-1	TL	SI	63	4200	44	W9	1732	274	5351	820	144 A8/B
BKT-94029747	300/95R52 (12.4R52)	**	R-1	TL	SI	58	3450	45	W9	1889	294	5821	889	151 A8/B
BKT-94032839	270/95R54 (146A8/B)	**	R-1	TL	SI	58	3001	43	W9	1884	274	5814	894	146 A8/B

COBERTURA A NIVEL NACIONAL



● Corporativo
 ● Sucursales
 ● Centro de Distribución

- | | | |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aguascalientes, Ags. 2. Calpulalpan, Tlax. 3. Cancún, Q.R. 4. Cd. Juárez, Chih. 5. Celaya, Gto. 6. Chihuahua, Chih. 7. Coatzacoalcos, Ver. 8. Cuernavaca, Mor. 9. Culiacán, Sin. 10. Durango, Dgo. 11. Guadalajara, Jal. 12. Hermosillo, Son. 13. Irapuato, Gto. | <ol style="list-style-type: none"> 14. La paz, BCS. 15. León, Gto. 16. Los Mochis, Sin. 17. Mérida, Yuc. 18. Mex. CDM, Edo de Méx. 19. Monclova, Coah. 20. Monterrey, N.L. 21. Morelia, Mich. 22. Oaxaca, Oax. 23. Puebla, Pue. 24. Querétaro, Qro. 25. Reynosa, Tamps. 26. San Luis Potosí, S.L.P. | <ol style="list-style-type: none"> 27. Tampico, Tamps. 28. Tapachula, Chis. 29. Tepic, Nayarit 30. Tijuana, B.C. 31. Toluca, Edo. de Méx. 32. Torreón, Coah. 33. Tuxtla Gutiérrez, Chis. 34. Veracruz, Ver. 35. Villahermosa, Tab. 36. Zacatecas, Zac. 37. Zamora, Mich. 38. Guatemala, Gua. |
|---|--|--|

