



 **TRIANGLE**



Avanzando  
contigo



**TIRES FOR LIFE**

Desde su fundación en 1976, Triangle ya ha adquirido una historia de 40 años fabricando neumáticos para muchas aplicaciones. Durante todos estos años, Triangle siempre ha mantenido un único objetivo fundamental: satisfacer las demandas de sus clientes globales y servir al mercado global a través de la investigación y el desarrollo continuos de vanguardia.

Este enfoque ha permitido a Triangle convertirse en el mayor fabricante de neumáticos de China en la actualidad, ocupando el décimo lugar entre los fabricantes de neumáticos del mundo.

Su producción anual supera los 14 millones de unidades en forma de neumáticos radiales para turismos, neumáticos radiales para SUV, neumáticos radiales para turismos, SUV, autobuses, camiones y OTR (para equipos industriales, de construcción y minería).

En 2017 se inauguró la primera planta internacional de fabricación de neumáticos ubicada en el estado de Tennessee, en Estados Unidos.

El proceso de globalización económica en curso está brindando una oportunidad excepcional para que Triangle asegure el futuro más brillante para sus importadores, distribuidores y comerciantes, así como para los millones de usuarios finales en todo el mundo.

TBC posiciona a TRIANGLE en las líneas de Camión y OTR.





### TB 586

Neumático de grúa móvil de alta velocidad para aplicación en carretera y fuera de carretera, diseño agresivo y autolimpiante de la banda de rodadura para una tracción excepcional en condiciones difíciles, el exclusivo diseño y compuesto de la banda de rodadura ofrece capacidad de alta velocidad al tiempo que minimiza el consumo de combustible, la construcción radial mejora el desgaste de la banda de rodadura y la comodidad de conducción.



Radial



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO	
							(in)	(mm)
TR1400R24E2T3	14.00R24 (385/95R24)	***	E-2 T3	TT	131	6000	28	22
TR1400R25E2T3	14.00R25 (385/95R25)	***	E-2 T3	TL	131	6000	28	22
TR16R25E2T3	16.00R25	***	E-2 T3	TL	131	7300	30	24



### TB 536

Neumático radial de tracción para aplicaciones en terreno rendido, el diseño agresivo no direccional de la banda de rodadura ofrece una tracción y estabilidad excepcionales, compuesto unico para mayor resistencia a cortes y una mayor vida util de la banda de rodadura .



Radial



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO	
							(in)	(mm)
TR1400R24536E2T3	14.00R24	***	E-2 T3	TL	87	5000	32	25
TR1400R24G2T2	14.00R24	*	G-2 T2	TL	69	4125	32	25



### TB 612

Excelente valor, neumático de bias multiusos para ambientes de terreno difícil, el ancho de la banda de rodadura mejora la movilidad y ofrece una condición más cómoda, cuenta con un compuesto unico para mejorar el desgaste en general de la banda de rodadura.



Radial



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO	
							(in)	(mm)
TR162528E3TT	16.00-25	28	E3	TL	62	5000	38	30



## TB516

Neumatico radial versatil para cargadoras, bulldozers y otros equipos, diseño ancho y agresivo de la banda de rodadura para un excelente manejo, traccion y adherencia lateral, el hombro robusto y la pared lateral ofrecen una gran resistencia al daño y la agresion.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)	
TR235R25E3T2	23.5R25	**	E3 T2	TL	76	9250	40	32
TR265R25E3T2	26.5R25	**	E3 T2	TL	76	11500	44	35
TR295R25R3T2	29.5R25	**	E3 T2	TL	76	14000	48	38
TR175R25L3	17.5R25	**	L3 T1	TL	94	8500	33	26
TR205R25L3	20.5R25	**	L3 T1	TL	94	11500	38	20
TR235R25L3	23.5R25	**	L-3	TL	94	14500	40	32
TR265R25L3	26.5R25	**	L-3 T1	TL	94	18500	44	35
TR295R25L3	29.5R25	**	L-3 T1	TL	94	22400	48	38
TR295R29L3T1	29.5R29	**	L3 T1	TL	76	15000	48	38



## TB516S

Neumatico de transporte radial con excelente durabilidad, diseño ancho y agresivo de la banda de rodadura para excelente manejo, traccion y adherencia lateral, construccion de carcasa resistente para mayor soporte de resistencia, impactos y cortes.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)	
TR1400R24E4T2	14.00R24	***	E-4 T2	TL	102	5800	45	36
TR1400R25E4T2	14.00R25	***	E-4 T2	TL	116	6150	45	36



### TL558S

Neumatico radial de traccion para equipo de manejo de contenedores, banda de rodadura mas profunda para un desgaste prolongado y una traccion mejorada, compuesto unico para una larga vida util y una avanzada resistencia a las roturas.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)	
TR1600R25E4T2	16.00R25	**	E-4 T2	TL	120	12150	64	61



### TB526S

Neumatico radial de transporte para una excelente traccion y desgaste uniforme y prolongado, el patron de tacos profundos proporciona una distribucion uniforme de la presion, aumenta la movilidad y optimiza la traccion, los tacos de hombro reforzados proporcionan mayor resistencia a los cortes de las paredes laterales y mejoran la autolimpieza.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)	
TR1800R33E4	18.00R33	**	E4 T2	TL	102	10900	66	52
TR2400R35E4T3	24.00R35	**	E4T3	TL	102	18500	84	67



### TB515

Neumatico radial con excelente calidad para para superficies dificiles desnivelada, banda de rodadura central continuapara una mejor distribucion de la presion de contacto para mejorar el desgaste de la banda de rodadura, bloques de hombros masivos para mejorar la resistencia y la proteccion de las paredes laterales.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)	
TR175R25G2T2	17.5R25	**	G-2 T2	TB515	76	5450	34	27



### TL538S+

Neumatico radial para condiciones de funcionamiento difíciles, dibujo agresivo de la banda de rodadura para una agarre excelente y una tracción potente, profundidad de ranura uniforme para una buena tracción durante toda la vida útil del neumático.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)	
TR235R25L5	23.5R25	**	L-5	TL	94	14500	97	77
TR265R25L5	26.5R25	**	L-5 T1	TL	94	18500	108	86
TR295R25L5	29.5R25	**	L-5 T1	TL	94	22400	118	94



### TL535S+

Neumatico radial sólido para una protección máxima en condiciones severas, banda de rodadura extra profunda para una larga vida útil y una mejor tracción y flotación, hombros reforzados masivos para mayor resistencia a los daños.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)	
TR35/65R33L5	35/65R33	**	L-5 T1	TL	94	28000	120	95



### TSMS +

Neumatico liso radial para cargador en condiciones de operación severas, la profundidad de la banda de rodadura extra profunda ofrece mayor vida útil, el diseño suave de la banda de rodadura elimina el desgarramiento, ofrece una conducción suave y un desgaste más prolongado.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI	CAP. DE CARGA kgs	PROFUNDIDAD DE PISO (in) (mm)	
TR1800R25L5S	18.00R25	**	L-5S	TL	120	16000	101	80
TR265R25L5S	26.5R25	**	L-5S T1	TL	94	18500	118	94

## COBERTURA A NIVEL NACIONAL



● Corporativo    
 ● Sucursales    
 ● Centro de Distribución

- |                         |                             |                             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Aguascalientes, Ags. | 14. La paz, BCS.            | 27. Tampico, Tamps.         |
| 2. Calpulalpan, Tlax.   | 15. León, Gto.              | 28. Tapachula, Chis.        |
| 3. Cancún, Q.R.         | 16. Los Mochis, Sin.        | 29. Tepic, Nayarit          |
| 4. Cd. Juárez, Chih.    | 17. Mérida, Yuc.            | 30. Tijuana, B.C.           |
| 5. Celaya, Gto.         | 18. Mex. CDM, Edo de Méx.   | 31. Toluca, Edo. de Méx.    |
| 6. Chihuahua, Chih.     | 19. Monclova, Coah.         | 32. Torreón, Coah.          |
| 7. Coatzacoalcos, Ver.  | 20. Monterrey, N.L.         | 33. Tuxtla Gutiérrez, Chis. |
| 8. Cuernavaca, Mor.     | 21. Morelia, Mich.          | 34. Veracruz, Ver.          |
| 9. Culiacán, Sin.       | 22. Oaxaca, Oax.            | 35. Villahermosa, Tab.      |
| 10. Durango, Dgo.       | 23. Puebla, Pue.            | 36. Zacatecas, Zac.         |
| 11. Guadalajara, Jal.   | 24. Querétaro, Qro.         | 37. Zamora, Mich.           |
| 12. Hermosillo, Son.    | 25. Reynosa, Tamps.         | 38. Guatemala, Gua.         |
| 13. Irapuato, Gto.      | 26. San Luis Potosí, S.L.P. |                             |

