



Avanzando
contigo



Fronway Tire Co., Ltd es subsidiaria de Weifang Goldshield Tire Co.,Ltd. Se encuentra en la zona libre comercio de Qingdao, en China.

Fronway tiene presencia en Oriente Medio, Europa y América del Norte. Fue fundada en 1991 creciendo su capacidad de producción año con año en neumáticos radiales de acero.

Muchos usuarios denominaron la marca Fronway como sus “unidades comerciales de buena fe” gracias a la satisfacción de sus consumidores. Certificándose con ello a lo largo del mundo.

Dentro de TBC, comercializamos Fronway en dos grandes líneas: Auto y Camioneta y Camión.



EURUS 08



PATRÓN ASIMÉTRICO

Diferente diseño exterior que garantiza excelente agarre en curvas y altas velocidades. Diseño interior que evita el hidropelante.

COMPUESTO DE SÍLICE EN PISO

Este compuesto mejora el agarre en piso mojado y reduce la resistencia a la rodadura.

DISEÑO SILENCIOSO

El diseño creativo de las ranuras en el piso reducen efectivamente el ruido a altas velocidades.

DISEÑO ANTIDESLIZANTE

Su estructura de cinturones de acero y su diseño con ondas en las nervaduras provee un gran agarre y excelente desempeño en suelo mojado.



Avanzando
contigo



EURUS 08

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16	205/55R16	94W	XL	670@50	-	8.3	400 A A	BW	192.3	632	6.5	8.8	FRON-40010
17	205/40R17	84W	XL	500@49	-	7.9	400 A A	BW	199.4	596	7.5	8.6	FRON-2EFW005F
	205/45R17	88W	XL	561@49	-	7.9	400 A A	BW	193.3	616	7	8.7	FRON-2EFW009F
	215/45R17	91W	XL	616@49	-	7.9	400 A A	BW	200.4	626	7	9.6	FRON-2EFW003F
	215/50R17	95W	XL	690@49	-	7.9	400 A A	BW	213.4	648	7	10.5	FRON-2EFW026F
	215/55R17	98W	XL	750@49	-	7.9	400 A A	BW	213.4	668	7	10.8	FRON-2EFW060F
	225/45R17	94W	XL	670@49	-	7.9	400 A A	BW	212.3	634	7.5	9.5	FRON-2EFW021F
	225/50R17	98W	XL	750@49	-	7.9	400 A A	BW	220.2	658	7	11.3	FRON-2EFW020F
	235/45R17	97W	XL	730@49	-	7.9	400 A A	BW	223.3	644	8	10.6	FRON-2EFW025F
	235/50R17	100V	XL	801@49	-	7.9	400 A A	BW	232.4	668	7.5	11.2	FRON-2EFW270F
	235/55ZR17	103W	XL	875@49	-	7.9	400 A A	BW	232.4	690	7.5	12.3	FRON-2EFW268F
	245/45ZR17	99W	XL	776@49	-	7.9	400 A A	BW	230.4	652	8	10.9	FRON-2EFW265F
	18	215/35ZR18	84W	XL	500@49	-	7.1	400 A A	BW	205.2	607	7.5	8.8
215/45ZR18		93W	XL	650@49	-	7.1	400 A A	BW	200.4	651	7	9.8	FRON-2EFW352F
225/45R18		95W	XL	690@49	-	7.9	400 A A	BW	212.3	659	7.5	10.3	FRON-2EFW040F
225/55R18		102V	XL	851@50	-	7.9	400 A A	BW	212.3	706	7	11.7	FRON-40129
235/45ZR18		98W	XL	750@49	-	7.9	400 A A	BW	223.3	669	8	11.5	FRON-2EFW120F
235/50R18		97V	SL	730@51	-	7.5	400 A A	BW	222.3	693	7.5	11.8	FRON-40082
245/40R18		97W	XL	730@49	-	7.9	400 A A	BW	235.2	653	8.5	11.4	FRON-2EFW037F
245/45R18		100W	XL	801@49	-	7.9	400 A A	BW	230.4	677	8	12.0	FRON-2EFW063F
255/35ZR18		94W	XL	670@49	-	7.9	400 A A	BW	247.4	635	9	11.0	FRON-2EFW354F
19	235/35ZR19	91W	XL	616@49	-	7.1	400 A A	BW	228.3	647	8.5	10.4	FRON-2EFW341F
	245/45R19	102W	XL	851@49	-	7.9	400 A A	BW	230.4	703	8	12.4	FRON-2EFW013F



FRONWING AS



NERVADURAS AERODINÁMICAS CON MICROLAMINACIONES

Este diseño mejora el drenado, asegura la estabilidad para un mejor frenado.

HOMBRO RIGIDO

La rigidez en los bloques del hombro distribuye la presión en el piso. Previene el subviraje y balanceo para hacerla más segura.

PATRÓN OPTIMIZADO

La distribución de las ranuras en este diseño reduce el ruido sobre el camino.

COMPUESTO DE 4 ESTACIONES

Esta característica mejora la resistencia a la temperaturas altas y mejora el agarre en condiciones de temperaturas bajas.

PATRÓN DIRECCIONAL

Reduce el hidropneumático disipando rápidamente el agua garantizando la maniobrabilidad.



Avanzando
contigo



FRONWING AS

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15	175/60R15	81H	SL	463@44	-	7.1	420 A A	BW	164	591	5	6.6	FRON-3EFW558F
	185/55R15	82H	SL	475@44	-	7.1	420 A A	BW	181	585	6	7.3	FRON-2EFW438F
	195/50R15	82V	SL	475@44	-	7.5	420 A A	BW	182	577	6	7.6	FRON-40036
	195/55R15	85H	SL	515@44	-	7.3	420 A A	BW	182	595	6	8.0	FRON-40029
	195/65R15	91H	SL	616@44	-	7.5	420 A A	BW	182	635	6	8.3	FRON-40007
	205/65R15	94V	SL	670@44	-	7.1	420 A A	BW	196	647	6	9.3	FRON-2EFW428F
16	195/50R16	88V	XL	561@49	-	7.1	420 A A	BW	188	602	6	7.8	FRON-2EFW645F
	195/55R16	91V	XL	616@49	-	7.1	420 A A	BW	188	620	6	8.5	FRON-2EFW440F
	205/55R16	91H	SL	616@44	-	7.5	420 A A	BW	192	632	6.5	8.8	FRON-40011
	205/60R16	96V	XL	710@49	-	7.1	420 A A	BW	196	652	6	9.3	FRON-2EFW434F
17	205/55ZR17	95W	XL	690@49	-	7.1	420 A A	BW	201	658	6.5	9.6	FRON-2EFW444F
18	225/40ZR18	92W	XL	631@49	-	7.9	420 A A	BW	217	637	8	9.8	FRON-2EFW456F
	245/45ZR18	100W	XL	801@49	-	7.1	420 A A	BW	230	677	8	11.8	FRON-2EFW372F
19	235/55R19	105V	XL	925@50	-	7.8	420 A A	BW	222	741	7.5	13.2	FRON-40084

ECOGREEN 66



COMPUESTO DE SÍLICE EN PISO

mejora la tracción en piso húmedo y mojada y reduce el consumo de combustible.

BISELADO

El diseño de apariencia biselada, absorbe las irregularidades del camino y provee un manejo más confortable.

DISEÑO SILENCIOSO

El diseño del paso en el piso, reduce la resonancia producida durante el manejo para un viaje tranquilo.

BLOQUE GRANDE

Los bloques amplios que van hacia los hombros, garantizan la rigidez el manejo y el desempeño deportivo.



Avanzando
contigo



ECOGREEN 66

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13	155/70R13	75T	SL	387@44	-	6.4	420 A A	BW	144	548	4.5	5.4	FRON-3EFW348F
	165/70R13	79T	SL	437@44	-	7.7	420 A A	BW	152	562	5.0	5.9	FRON-40013
	175/70R13	82T	SL	475@44	-	7.7	420 A A	BW	177	576	5.0	6.5	FRON-40001
	185/60R13	80H	SL	450@44	-	7.1	420 A A	BW	176	552	5.5	6.4	FRON-3EFW562F
	185/70R13	86T	SL	530@44	-	7.1	420 A A	BW	176	590	5.5	7.1	FRON-3EFW356F
14	155/70R14	77T	SL	412@44	-	7.1	420 A A	BW	144	574	4.5	5.8	FRON-3EFW379F
	165/60R14	75H	SL	387@44	-	7.1	420 A A	BW	157	554	5.5	5.8	FRON-3EFW358F
	165/65R14	79T	SL	437@44	-	7.1	420 A A	BW	157	570	5.0	6.1	FRON-3EFW359F
	165/70R14	81T	SL	463@44	-	7.1	420 A A	BW	157	588	5.0	6.2	FRON-3EFW360F
	175/70R14	84T	SL	500@44	-	7.1	420 A A	BW	164	602	5.0	6.8	FRON-3EFW361F
	185/60R14	82H	SL	475@44	-	8.0	420 A A	BW	172	578	5.5	7.3	FRON-40003
	185/65R14	86H	SL	530@44	-	8.0	420 A A	BW	172	596	5.5	7.7	FRON-40017
	185/70R14	88H	SL	561@44	-	8.0	420 A A	BW	172	616	5.5	7.7	FRON-40027
	195/60R14	86H	SL	530@44	-	8.0	420 A A	BW	182	590	6.0	7.4	FRON-40075
	195/65R14	89H	SL	581@44	-	7.9	420 A A	BW	188	610	6.0	7.6	FRON-2EFW121F
	195/70R14	91H	SL	616@44	-	7.9	420 A A	BW	188	630	6.0	8.7	FRON-2EFW123T
15	205/70R14	95H	SL	690@44	-	7.9	420 A A	BW	196	644	6.0	9.4	FRON-2EFW132F
	215/70R14	96H	SL	710@44	-	7.9	420 A A	BW	208	658	6.5	10.1	FRON-2EFW057F
	175/65R15	84H	SL	500@44	-	7.9	420 A A	BW	164	609	5.0	6.9	FRON-2EFW128F
	185/55R15	82V	SL	475@44	-	7.9	420 A A	BW	181	585	6.0	7.3	FRON-2EFW033F
	185/60R15	88H	XL	561@49	-	7.9	420 A A	BW	176	603	5.5	7.8	FRON-2EFW050F
	185/65R15	88H	SL	561@44	-	8.0	420 A A	BW	172	621	5.5	8.0	FRON-40019
	195/55R15	85V	SL	515@51	-	8.0	420 A A	BW	182	595	6.0	7.8	FRON-40028
	195/60R15	88H	SL	561@44	-	8.0	420 A A	BW	182	615	6.0	8.4	FRON-40021
	195/65R15	91H	SL	616@44	-	8.0	420 A A	BW	182	635	6.0	8.4	FRON-40005
	16	205/60R16	92V	SL	631@44	-	7.9	420 A A	BW	196	652	6.0	9.1
205/65R16		95H	SL	690@44	-	7.9	420 A A	BW	196	672	6.0	9.3	FRON-2EFW129F
215/55R16		93V	SL	650@44	-	7.9	420 A A	BW	213	642	7.0	9.7	FRON-2EFW131F
215/60R16		99H	XL	776@49	-	7.9	420 A A	BW	208	664	6.5	10.2	FRON-2EFW019F
215/65R16		98H	SL	750@44	-	8.0	420 A A	BW	202	686	6.5	10.8	FRON-40080
225/55R16		95V	SL	690@44	-	7.9	420 A A	BW	220	654	7.0	10.3	FRON-2EFW119F
225/60R16		98V	SL	750@44	-	7.9	420 A A	BW	215	676	6.5	10.5	FRON-2EFW032F
225/65R16		100T	SL	801@44	-	6.4	420 A A	BW	215	698	6.5	11.5	FRON-2EFW328F
235/60R16		100H	SL	801@44	-	8.0	420 A A	BW	222	688	7.0	11.0	FRON-40069
235/65R16		103T	SL	875@44	-	6.4	420 A A	BW	227	712	7.0	12.0	FRON-2EFW329F
17		215/55R17	94V	SL	670@44	-	7.9	420 A A	BW	213	668	7.0	10.3
	215/60R17	96T	SL	710@44	-	7.9	420 A A	BW	208	690	6.5	10.6	FRON-2EFW259F
	225/55R17	101H	XL	826@49	-	7.9	420 A A	BW	220	680	7.0	10.7	FRON-2EFW126F
	225/60R17	99H	SL	776@44	-	8.0	420 A A	BW	212	702	6.5	11.4	FRON-40048
	225/65R17	102H	SL	851@44	-	8.0	420 A A	BW	212	724	6.5	12.0	FRON-40038
	235/65R17	104H	SL	900@44	-	8.0	420 A A	BW	222	738	7.0	12.7	FRON-40041

ROADPOWER HT 79



4 CANALES DE DRENAJE

Provee un gran desempeño a altas velocidades en SUV, genera un buen drenado, mejora la maniobrabilidad sobre piso mojado

COSTILLAS DIRECCIONALES AL CENTRO

Las ranuras laterales y múltiples microlaminaciones generan un excelente drenado y aseguran un buen manejo en lluvia o nieve

DISEÑO DE HOMBRO CERRADO

Reduce la rigidez en el hombro, reduce el ruido provee un extraordinario manejo

REDUCCIÓN DEL DESGASTE EN HOMBRO

Al estabilizar el contorno de la llanta se mejora el manejo y la respuesta en los giros a altas velocidades



Avanzando
contigo



ROADPOWER HT 79

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16	215/70R16	100H	SL	801@44	-	8.7	420 A A	BW	208	708	6.5	12.0	FRON-3EFW536F
	225/70R16	107H	XL	976@50	-	8.5	420 A A	BW	212	722	6.5	12.6	FRON-40102
	235/60R16	100H	SL	801@44	-	8.5	420 A A	BW	222	688	7.0	11.4	FRON-40071
	235/70R16	106H	SL	950@44	-	8.7	420 A A	BW	222	737	7.0	13.5	FRON-40127
	245/70R16	111H	XL	1090@50	-	8.5	420 A A	BW	232	750	7.0	14.3	FRON-40105
	255/70R16	111T	SL	1090@44	-	8.8	420 A A	BW	242	764	7.5	15.2	FRON-40044
	265/70R16	112T	SL	1120@44	-	8.7	420 A A	BW	259	778	8.0	16.0	FRON-3EFW542F
17	215/65R17	99V	SL	776@44	-	8.7	420 A A	BW	208	712	6.5	11.5	FRON-2EFW676F
	225/60R17	99H	SL	776@44	-	8.5	420 A A	BW	212	702	6.5	11.4	FRON-40050
	225/65R17	102H	SL	851@44	-	8.5	420 A A	BW	212	724	6.5	12.1	FRON-40037
	235/60R17	106H	XL	950@50	-	8.5	420 A A	BW	222	714	7.0	12.1	FRON-40114
	235/65R17	104H	SL	900@44	-	8.5	420 A A	BW	222	738	7.0	12.9	FRON-40040
	245/65R17	111H	XL	1090@50	-	8.5	420 A A	BW	232	750	7.0	13.8	FRON-40064
	265/65R17	112H	SL	1120@44	-	8.8	420 A A	BW	252	776	8.0	16.0	FRON-40053
18	265/70R17	115T	SL	1202@44	-	8.7	420 A A	BW	259	804	8.0	16.7	FRON-2EFW589F
	225/55R18	98H	SL	750@44	-	8.5	420 A A	BW	212	705	7.0	12.0	FRON-40112
	225/60R18	104H	XL	900@50	-	8.5	420 A A	BW	212	727	6.5	12.0	FRON-40058
	235/55R18	104H	XL	900@50	-	8.5	420 A A	BW	222	715	7.5	12.7	FRON-40093
	235/60R18	107H	XL	976@50	-	8.5	420 A A	BW	222	739	7.0	13.0	FRON-40074
	245/60R18	105H	SL	925@44	-	8.5	420 A A	BW	232	751	7.0	13.8	FRON-40063
	265/60R18	110H	SL	1061@44	-	8.8	420 A A	BW	252	775	8.0	16.3	FRON-40088
20	265/70R18	116T	SL	1251@44	-	8.7	420 A A	BW	259	829	8.0	17.5	FRON-2EFW591F
	285/50R20	116V	XL	1251@49	-	8.7	420 A A	BW	284	794	9.0	17.4	FRON-2EFW679F

ROCKBLADE AT II



TODO TERRENO

Este diseño para toda estación, tiene mucha fortaleza en sus bloques.

BOTAPIEDRAS

La separación del piso previene efectivamente la retención de piedras, y facilita la expulsión de las mismas.

DISEÑO ZIGZAG

Este diseño permite un mejor agarre en condiciones de lluvia ayudando a la tracción.

FORMULA ESPECIAL

Los componentes en el piso aseguran una mayor durabilidad.



Avanzando
contigo



ROCKBLADE AT II

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15	255/70R15	112/110S	C	1120@54	1061@54	8.5	---	RBL	242	739	7.5	14.8	FRON-40109
	LT215/75R15	100/97Q	C	801@51	730@51	11.0	---	OWL	202	703	6.0	13.2	FRON-40092
	LT235/75R15	104/101S	C	900@51	826@51	11.0	---	OWL	222	733	6.5	14.7	FRON-40031
	LT31X1050R15	109S	C	1031@51	-	11.0	---	OWL	254	775	8.5	18.5	FRON-40067
16	215/65R16	98T	SL	750@44	-	9.0	400 A A	BW	202	686	6.5	11.6	FRON-40079
	245/75R16	111T	SL	1090@44	-	8.8	400 A A	OWL	232	774	7.0	15.8	FRON-40120
	265/70R16	112T	SL	1120@44	-	10.0	460 A A	BW	252	778	8.0	16.0	FRON-40117
	LT215/85R16	115/112Q	E	1202@83	1120@83	10.3	---	RWL	203	772	6.0	16.5	FRON-3EFW580F
	LT265/70R16	121/118S	E	1451@80	1320@80	11.5	---	OWL	252	778	8.0	20.2	FRON-40118
	LT265/75R16	123/120Q	E	1550@80	1400@80	7.9	---	BW	267	804	8.0	21.4	FRON-40136
	LT285/75R16	126/123Q	E	1701@80	1550@80	12.7	---	BW	273	834	8.0	23.4	FRON-2EFW108E
17	225/60R17	99H	SL	776@44	-	8.8	400 A A	BW	212	702	6.5	12.0	FRON-40049
	265/65R17	112T	SL	1120@44	-	10.0	460 A A	BW	252	776	8.0	16.1	FRON-40024
	265/70R17	115S	SL	1202@44	-	6.4	460 A A	BW	272	804	8.0	17.1	FRON-40131
	275/65R17	115T	SL	1202@44	-	8.7	400 A A	RWL	266	790	8.0	17.5	FRON-2EFW461F
	LT245/65R17	111/108R	D	1090@65	1001@65	10.5	---	OWL	232	750	7.0	17.0	FRON-40033
	LT245/70R17	119/116S	E	1360@80	1251@80	7.1	---	OWL	248	776	7.0	18.9	FRON-40137
	LT245/75R17	121/118S	E	1496@80	1320@80	11.1	---	RWL	235	800	7.0	19.2	FRON-2EFW469F
LT285/70R17	121/118Q	E	1496@80	1320@80	12.7	---	BW	279	832	8.5	24.0	FRON-2EFW107F	
18	265/60R18	110T	SL	1061@44	-	10.0	400 A A	BW	252	775	8.0	16.5	FRON-40087
	305/60R18	120S	SL	1400@44	-	10.3	460 A A	BW	298	823	9.0	20.6	FRON-2EFW105E
20	265/50R20	111S	XL	1090@49	-	10.3	400 A A	BW	264	774	8.5	17.1	FRON-2EFW097F
	275/55R20	117S	XL	1286@50	-	6.4	460 A A	BW	284	810	8.5	18.5	FRON-40134

ROCKHUNTER MT



DISEÑO DEL BLOQUE

Al ser estrechos y profundos ayuda en la disipación del calor, la auto limpieza y un muy buen agarre en todo tipo de situaciones complicadas

BANDA DE RODAMIENTO

Diseñada para adaptarse a caminos complejos

HOMBRO

Su diseño en el hombro permite la auto limpieza mientras rueda, además de la expulsión de piedras para un manejo mas suave

COSTADO

Tiene una profundida que le permite mejorar la resistencia a impactos y daños



Avanzando
contigo



ROCKHUNTER MT

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15	LT235/75R15	104/101Q	C	900@51	826@51	13.0	---	OWL	222.3	733.0	6.5	15.8	FRON-40056
	LT31X1050R15	109Q	C	1031@51	-	13.5	---	OWL	254.3	775.0	8.5	20.0	FRON-40068
	LT35X1250R15	113Q	C	1150@36	-	14.3	---	RWL	305.3	877.1	10.0	27.8	FRON-2EFW481J
16	LT235/70R16	110/107Q	D	1061@65	976@65	12.7	---	RWL	227.3	736.1	7.0	17.6	FRON-2EFW472J
	LT235/85R16	120/116Q	E	1400@80	1251@80	12.7	---	RWL	222.3	805.9	6.5	20.7	FRON-2EFW474J
	LT265/75R16	119/116Q	D	1360@65	1251@65	13.5	---	OWL	252.2	803.9	8.0	21.9	FRON-40098
	LT285/75R16	116/113Q	C	1251@51	1150@51	13.5	---	RWL	273.3	833.9	8.0	24.8	FRON-2EFW479J
17	LT265/70R17	121/118Q	E	1496@80	1320@80	13.5	---	RWL	259.3	803.9	8.0	21.7	FRON-2EFW476J
	LT285/70R17	121/118Q	D	1496@65	1320@65	13.5	---	RWL	279.4	832.1	8.5	24.9	FRON-2EFW478J
	LT35X1250R17	121Q	E	1451@65	-	14.0	---	OWL	305.3	877.1	10.0	28.6	FRON-40097
18	LT33X1250R18	118Q	E	1320@65	-	14.3	---	RWL	305.3	826.0	10.0	26.6	FRON-2EFW483J
	LT35X1250R18	118Q	D	1320@51	-	14.3	---	RWL	305.3	877.1	10.0	29.2	FRON-2EFW485J
20	LT33X1250R20	114Q	E	1180@65	-	14.3	---	RWL	305.3	826.0	10.0	25.5	FRON-2EFW484J

DURAPLUS 36



MULTIPES ÁNGULOS

Este diseño sobre los bloques del piso, Mejora el desempeño dentro y fuera de carretera, asimismo mejora la capacidad del vehículo en condiciones extremas.

TRIPLE CANAL

Este diseño mejora el drenado, la auto limpieza generando un desempeño mas confiable

HOMBRO 3D

El diseño escalonado sobre el hombro mejora la maniobrabilidad y asegura un manejo confiable

BOTAPIEDRAS

El diseño de las ranuras ayuda a la expulsión de las piedras, lo que evita el daño por punción en largos recorridos



Avanzando
contigo



DURAPLUS 36

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14	185R14C	102/100R	D	851@65	801@65	8.7	---	BW	175	650	5.5	10.1	FRON-3EFW434F
	195R14C	106/104R	D	950@65	900@65	8.7	---	BW	185	666	5.5	10.7	FRON-3EFW438F
15	195/70R15C	104/102R	D	900@65	851@65	8.7	---	BW	188	655	6.0	10.5	FRON-3EFW436F
	195R15C	106/104R	D	950@65	900@65	8.7	---	BW	185	693	5.5	11.2	FRON-3EFW439F
	225/70R15C	112/110R	D	1120@65	1061@65	9.0	---	BW	212	697	6.5	13.6	FRON-40059
16	195/75R16C	107/105R	D	976@69	925@69	8.7	---	BW	183	698	5.5	11.5	FRON-3EFW437F
	205/65R16C	107/105R	D	976@69	925@69	8.7	---	BW	196	672	6.0	11.5	FRON-3EFW229F
	205/75R16C	110/108R	D	1061@69	1001@69	8.7	---	BW	190	714	5.5	12.9	FRON-3EFW440F



Avanzando
contigo

VANPLUS 09



DISEÑO SILENCIOSO

700 micro laminaciones en forma de "Z" dividen los bloques, lo que reduce el ruido y un manejo agradable, esto la diferencia del resto de los diseños en esta aplicación

DISEÑO ENCONTRADO

Sobre el piso se simulan dos "Y" encontradas que generan un mejor agarre sin reducir la rigidez de los bloques, acorta la distancia de frenado y un manejo confiable

CANALES EN ZIG ZAG

Este patrón genera una maniobrabilidad excelente y gran estabilidad, lo que asegura un viaje suave y confortable



Avanzando
contigo



VANPLUS 09

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14	165/70R14C	89/87R	C	581@54	546@54	8.7	---	BW	157	588	5.0	8.0	FRON-3EFW270F
	175/65R14C	90/88R	C	601@54	561@54	8.7	---	BW	164	584	5.0	8.1	FRON-3EFW265F
	205/75R14C	109/107R	D	1031@69	976@69	8.7	---	BW	190	664	5.5	11.2	FRON-3EFW573F
	205R14C	109/107R	D	1031@65	976@65	8.7	---	BW	195	686	6.0	12.4	FRON-3EFW271F
	215/75R14C	112/110R	D	1120@69	1061@69	8.7	---	BW	203	678	6.0	11.8	FRON-3EFW574F
15	195R15C	106/104R	D	950@65	900@65	8.7	---	BW	185	693	5.5	11.7	FRON-3EFW449F
	205/70R15C	106/104R	D	950@65	900@65	8.7	---	BW	196	669	6.0	11.3	FRON-3EFW530F
	215/70R15C	104/101R	D	900@65	826@65	8.7	---	BW	208	683	6.5	11.9	FRON-3EFW452F
	225/70R15C	112/110R	D	1120@65	1061@65	8.5	---	BW	212	697	6.5	13.0	FRON-40061
16	195/75R16C	107/105R	D	976@69	925@69	8.7	---	BW	183	698	5.5	11.7	FRON-3EFW446F
	215/60R16C	103/101T	C	875@54	826@54	8.7	---	BW	208	664	6.5	11.2	FRON-3EFW534F
	215/65R16C	109/107R	D	1031@69	976@69	9.0	---	BW	202	686	6.5	12.3	FRON-40076



COBERTURA A NIVEL NACIONAL



● Corporativo
 ● Sucursales
 ● Centro de Distribución

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Aguascalientes, Ags. | 14. La paz, BCS. | 27. Tampico, Tamps. |
| 2. Calpulalpan, Tlax. | 15. León, Gto. | 28. Tapachula, Chis. |
| 3. Cancún, Q.R. | 16. Los Mochis, Sin. | 29. Tepic, Nayarit |
| 4. Cd. Juárez, Chih. | 17. Mérida, Yuc. | 30. Tijuana, B.C. |
| 5. Celaya, Gto. | 18. Mex. CDM, Edo de Méx. | 31. Toluca, Edo. de Méx. |
| 6. Chihuahua, Chih. | 19. Monclova, Coah. | 32. Torreón, Coah. |
| 7. Coatzacoalcos, Ver. | 20. Monterrey, N.L. | 33. Tuxtla Gutiérrez, Chis. |
| 8. Cuernavaca, Mor. | 21. Morelia, Mich. | 34. Veracruz, Ver. |
| 9. Culiacán, Sin. | 22. Oaxaca, Oax. | 35. Villahermosa, Tab. |
| 10. Durango, Dgo. | 23. Puebla, Pue. | 36. Zacatecas, Zac. |
| 11. Guadalajara, Jal. | 24. Querétaro, Qro. | 37. Zamora, Mich. |
| 12. Hermosillo, Son. | 25. Reynosa, Tamps. | 38. Guatemala, Gua. |
| 13. Irapuato, Gto. | 26. San Luis Potosí, S.L.P. | |

