



HELI es un fabricante de equipos de construcción, principalmente conocido por la producción de montacargas. Con más de 1 mil millones de dólares en volumen de ventas de montacargas, HELI es el fabricante más grande de China y la octava más grande en el mundo basada en el ranking 2020 "Top 20 lift truck suppliers, 2020" HELI" ha sido sucesivamente premiada como "la primera marca china en montacargas", "La marca más influyente en la industria de montacargas de China".

-Certificación ISO9001-2000

Los principales productos, diseño, fabricación y servicio de HELI, cumplen con la norma internacional ISO9001-2000 (Sistema de Gestión de Calidad Estandar) y han sido aprobados por el Centro de Certificación de Calidad de China.

-Certificación ISO14001:2004

Los principales productos, diseño, fabricación y servicio de HELI, cumplen con la norma ISO14001-2004 (Sistema de Gestión Ambiental)

-Certificado CE

Los principales productos de HELI cuentan con la certificación CE, en cumplimiento de la seguridad de la Unión Europea, salud, medio ambiente, protección del consumidor y una serie de disposiciones para que puedan ser comercializados en la Unión Europea.

-Certificación EPA

Los principales productos de HELI han aprobado la certificación de la EPA (Environmental Protection Agency) de los







# CPQYD25-R11SS

- · Montacargas de 2.5 ton
- · Motor GCT K25 by Nissan
- · Sistema dual (gas LP / gasolina)
- · Rodado semisólido
- · Mástil triplex de 4.70 m
- · Equipo de seguridad
- · Desplazador lateral CASCADE

CÓDIGO SAP: HELI-CPQYD25-RC1H



# CPQYD30-R6

- · Montacargas de 3.0 ton
- · Motor GCT K25 by Nissan
- · Sistema dual (gas LP / gasolina)
- · Rodado semisólido
- · Mástil triplex de 4.70 m
- · Equipo de seguridad
- · Desplazador lateral CASCADE

CÓDIGO SAP: HELI-CPQYD30-RC1H





Más de 20 años de experiencia en el mercado mundial avalan nuestro sistema de transmisión producida por HELI.

El sistema de dirección con nueva tecnología, no solo proporciona un viaje suave y el posicionamiento más rápido de dirección, sino que también garantiza la seguridad efectiva del operador.

Amplio y cómodo espacio del operador, lo que asegura una confortable y segura operación.


- ·Tapete antiderrapante.
- Materiales de aislamiento dentro del cofre.
- ·Panel de instrumentos de fácil lectura.


Mástil de gran calidad, proporciona una gran visibilidad y seguridad para cargar y descargar.

-Materiales alemanes en la construcción de nuestro mástil Triplex.









Ast: Right angle stacking aisle width a: Clearance
L3: Load Length

	REFERENCIA	MODELO (	JNIDAD DE MEDIDA	CPQYD25-R11SS	CPQYD30-r6
		Capacidad de carga	kg	2500	3000
		Peso del Equipo con fluidos	kg	3840	4380
	H2	Altura max, con respaldo de carga	mm	5700	5920
	Н	Altura max. a la parte superior de horquill	as mm	4700	4700
	H1	Altura del mástil contraido	mm	2000	2065
	Н3	Levante libre	mm	165	160
	Н8	Altura de respaldo de carga	mm	1000	1227
S	H6	Altura de cubre-hombre	mm	1030	1030
PRINCIPALES	H4	Altura total al cubre-hombre	mm	2150	2170
<b>≟</b>	L	Largo total con horquillas	mm	3708	3818
월	L	Largo total sin horquillas	mm	2638	2748
쿹	L2	Volado delantero	mm	473	478
2	L4	Volado trasero	mm	515	570
믤	L1	Distancia entre ejes	mm	1650	1700
DIMENSIONES	H7	Altura al tirón	mm	275	280
SE I	H5	Claro del mástil al suelo	mm	115	135
Ξ	W1	Ancho total	mm	1150	1225
百	W5	Ajuste lateral de horquillas (max./min.)	mm	1000/222	1055/250
	W3	Pisadera delantera	mm	970	1000
	W3	Pisadera trasera	mm	970	970
	Wa	Radio de giro exterior	mm	2310	2400
	V	Radio de giro interior	mm	180	200
	Ra	Intersección de pasillo	mm	2330	2380
		Ángulo de inclinación		6º/12º	6º/12º
	α/β	Dimensiones de las horquillas Largo/Anch	o/Alto mm	1070x100x45	1070x125x45
(0)		Velocidad máxima (con/sin carga)	km/h	17/19	18/19
eas		Velocidad de levante (con/sin carga)	mm/s	560/600	500/550
an		Velocidad de descenso (con/sin carga)	mm/s	450/550	450/500
<u>e</u>		Máxima tracción al tirón (con/ sin carga)	kN	16.5/10.5	19/14.5
<u>:S</u>		Máxima pendiente superable	%	15/20	23/20
2		Batería (voltaje/capacidad)	v/Ah	12/60	12/60

	Tipo	GCT K25 by Nissan
	Cilindros	4 en línea
	Desplazamientos	2.488 Itrs
<b>%</b>	Diámetro	89.0 mm
MOTOR	Carrera	100 mm
M	Rango de salida	55 hp
	Rango de vel	2400 rpm
	Combustible	Gas LP/ Gasolina
	Cap. tanque	60 Lts

TRANSMISION					
Automática					
FRENOS					
Servicio	Hidráulicos de pie				

Mecánico de mano

LLANTAS						
Tipo	Semisólida					
Delantera/Trasera	7.00-12 28x9-15					
Trasera/Dirección	6.00-9 6.50-10					



Estacionamiento



### CATÁLOGO EXTENDIDO SOBRE PEDIDO

### CONÓCELO

## "H2000" Series



### "G" Series



## "ELECTRIC" Series



Se puede cotizar de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente.





#### COBERTURA A NIVEL NACIONAL





#### Corporativo

#### Sucursales





- Aguascalientes, Ags.
- 2. Calpulalpan, Tlax.
- 3. Cancún, Q.R.
- Cd. Juárez, Chih.
- Celaya, Gto.
- 6. Chihuahua, Chih.
- Coatzacoalcos, Ver.
- 8. Cuernavaca, Mor.
- Culiacán, Sin.
- 10. Durango, Dgo.
- 11. Guadalajara, Jal. 12. Hermosillo, Son.
- 13. Irapuato, Gto.

- 14. La paz, BCS.
  - 15. León, Gto.
  - 16. Los Mochis, Sin.
  - 17. Mérida, Yuc.
  - 18. Mex. CDM, Edo de Méx.
  - 19. Monclova, Coah.
  - 20. Monterrey, N.L.
  - 21. Morelia, Mich.
  - 22. Oaxaca, Oax.
  - 23. Puebla, Pue.

  - 24. Querétaro, Qro.
  - 25. Reynosa, Tamps.
  - 26. San Luis Potosí, S.L.P.

- 27. Tampico, Tamps.
- 28. Tapachula, Chis.
- 29. Tepic, Nayarit
- 30. Tijuana, B.C.
- 31. Toluca, Edo. de Méx.
- 32. Torreón, Coah.
- 33. Tuxtla Gutiérrez, Chis.
- 34. Veracruz, Ver.
- 35. Villahermosa, Tab.
- 36. Zacatecas, Zac.
- 37. Zamora, Mich.
- 38. Guatemala, Gua.

TBCONLINE www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico TBC Guatemala



tbcdeguatemala



TBC de Mexico TBC GUATEMALA



444 481 17 24