





# -ROYALBLACK

ROYAL BLACK es una marca de neumáticos profesional y proveedor ubicado en Qingdao, que es propiedad y con sede en Shandong Haohua Tire Co., Ltd. La marca se centra en el diseño de neumáticos, la investigación de marketing y desarrollo de tecnología para TBR.

Toda la producción de neumáticos son con el mundo de primera clase de equipos y estricto sistema de control de calidad de ISO9001 / TS 16949 de gestión. ROYAL BLACK ha pasado la certificación extranjera con DOT, ECE, INMETRO, GSO, y ha seguido REACH y etiquetado de neumáticos del mercado de Europa.



# -ROYALBLACK



### RS201 - Toda posición

Bandas flexibles de alta densidad para un frenado excepcional en superficies mojadas Los protectores inferiores con ranuras ayudan a desarrollar una defensa contra la piedra y perforaciones combinando así mayor kilometraje y mayor estabilidad lateral. Buena resistencia al desgaste y el ahorro de combustible.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	<b>STD</b>	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCI   Max. Cap.   de Carga (Kg)	<b>LL0</b> Max. Cap. de Infl. PSI	<b>DUA</b>   Max. Cap.   de Carga (Kg)	<b>L</b> Max. Cap. de Infl. PSI
R0YL-7500104	11R22.5	H/16	15	8.25	1054	268	3150	120	2900	120
R0YL-7500188	11R24.5	H/16	15	8.25	1104	279	3250	120	3000	120
R0YL-7500433	295/75R22.5	H/16	15.5	9.00	1014	298	3000	120	2725	120
R0YL-7500377	235/75R17.5	H/16	12.5	6.75	797	233	2000	120	1850	120
R0YL-7500222	235/75R17.5	J/18	13	6.75	797	233	2725	120	2575	120
R0YL-7500376	225/70R19.5	H/14	12.5	6.75	811	226	1800	110	1700	110
R0YL-7500374	215/75R17.5	H/16	12	6.00	767	211	1750	120	1600	120
R0YL-7500412	215/75R17.5	J/18	12	6	767	211	2180	120	2060	120



#### RD808 - Tracción

Banda de rodadura extra profunda con protectores de perforacion de piedra para promover un un kilometraje prolongado

Disminuye el efecto punta talón.

Diseño optimizado en el area del talon para una mejor durabilidad

Tecnologia con diseño shouk cosed que proporciona un desgaste uniforme a la vez que mantiene una excelente traccion

			DDOF	CTD	DIAMETRO	ANOUG DE	SENCILLO		DUAL	
CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	mm.	RIM	TOTAL (mm)	SECC. (mm)	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
R0YL-7500159	11R22.5	H/16	20	8.25	1054	268	3150	120	2900	120
R0YL-7500373	11R24.5	H/16	20	8.25	1104	279	3250	120	3000	120
R0YL-7500287	295/75R22.5	H/16	20	9.00	1014	298	3000	120	2725	120



#### **RD860 - OFF**

Materia de alta densidad para reforzar la banda de rodadura, así como la capacidad de carga

Banda de rodadura estra profunda con protectores de perforacion de piedra para proveer la traccion y el largo kilometraje

Tecnoligia de gran desempeño que garantiza una mayor resistencia a cortes y desgarros

	MEDIDA		R/PR   PROF.	<b>STD</b>	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
CLAVE SAP		LR/PR					Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
R0YL-7500235	11R22.5	H/16	22	8.25	1054	268	3000	120	2725	120





# COBERTURA A NIVEL NACIONAL





## Corporativo







- 2. Calpulalpan, Tlax.
- 3. Cancún, Q.R.
- Cd. Juárez, Chih.
- Celaya, Gto.
- 6. Chihuahua, Chih.
- Coatzacoalcos, Ver.
- 8. Cuernavaca, Mor.
- Culiacán, Sin.
- 10. Durango, Dgo.
- 11. Guadalajara, Jal.
- 12. Hermosillo, Son.
- 13. Irapuato, Gto.


- 14. La paz, BCS.
  - 15. León, Gto.
  - 16. Los Mochis, Sin.
  - 17. Mérida, Yuc.
  - 18. Mex. CDM, Edo de Méx.
  - 19. Monclova, Coah.
  - 20. Monterrey, N.L.
  - 21. Morelia, Mich.
  - 22. Oaxaca, Oax.
  - 23. Puebla, Pue.

  - 24. Querétaro, Qro.
  - 25. Reynosa, Tamps. 26. San Luis Potosí, S.L.P.

- 27. Tampico, Tamps.
- 28. Tapachula, Chis.
- 29. Tepic, Nayarit
- 30. Tijuana, B.C.
- 31. Toluca, Edo. de Méx.
- 32. Torreón, Coah.
- 33. Tuxtla Gutiérrez, Chis.
- 34. Veracruz, Ver. 35. Villahermosa, Tab.
- 36. Zacatecas, Zac.
- 37. Zamora, Mich. 38. Guatemala, Gua.

TBCONLINE www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com







TBC de Mexico TBC GUATEMALA



444 481 17 24