



SUMITOMO TIRES



20 25 CATÁLOGO





Sumitomo Tires es la marca premium de Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (SRI) y es uno de los fabricantes de neumáticos más exitosos e influyentes del mundo.

Dentro de la industria de los neumáticos, Sumitomo goza de una merecida reputación por su diseño innovador, ingeniería de precisión y calidad superior. Sumitomo es una marca global que compite sobre la base del valor del producto y el desempeño en el mundo real.

Desde hace más de 400 años los principios del fundador, Masatomo Sumitomo insisten en la fiabilidad y la confianza. Siendo este espíritu empresarial de Sumitomo la guía para continuar esta orgullosa tradición.

Es por ello que Sumitomo se posiciona en el lugar 5 del Global Tire Company Ranking.

Sumitomo Tires, crea un valor inigualable para nuestro consumidor manteniéndonos firmes en las tradiciones del pasado y enfocándonos en las posibilidades del futuro.

Dentro de TBC, Sumitomo esta presente con un portafolio robusto e innovador en dos grandes líneas de producto: Auto y Camioneta y Camión.





ST 709 - Direccional o Toda Posición

Llanta de uso Regional para carreteras federales o sinuosas.
 Profundidad de piso de 16 mm que permite una alta durabilidad y rendimiento.
 Cuatro canales centrales en banda de rodamiento que permiten una evacuación de agua.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
SUMI-293029	11R22.5	H/16	15.87	8.25	1054	284	3000	120	2725	120
SUMI-290227	11R24.5	H/16	15.87	8.25	1105	284	3250	120	3000	120
SUMI-282995	295/75R22.5	G/14	15.87	9.00	1021	287	2800	110	2575	110
SUMI-283001	285/75R24.5	G/14	15.87	8.25	1054	271	2800	110	2575	110



ST 778 - Direccional o Toda Posición

Hombros solidos que ofrecen un mayor agarre y mayor estabilidad.
 Diseño de piso direccional para una mayor evacuación de agua en piso mojado.
 Expulsor de piedras en el fondo de los canales de la banda de rodamiento.
 Cuatro cinturones protectores de acero que resisten las penetraciones.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
SUMI-290815	11R22.5	H/16	14.28	8.25	1054	287	3000	120	2725	120
SUMI-283011	11R24.5	H/16	14.28	8.25	1102	287	3250	120	3000	120
SUMI-290813	295/75R22.5	G/14	14.28	9.00	1018	297	2800	110	2575	110
SUMI-290811	285/75R24.5	G/14	14.28	8.25	1049	281	2800	110	2575	110



ST 938 - Tracción

Hombro sólido que proporciona desgaste regular y excelente tracción.
 Profundidad de 24 mm lo cual otorga un rendimiento excepcional.
 Carcasa reforzada que brinda estabilidad y buena capacidad de renovación.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
SUMI-297843	11R22.5	H/16	24.00	8.25	1074	287	3000	120	2725	120
SUMI-290229	11R24.5	H/16	24.00	8.25	1125	289	3250	120	3000	120
SUMI-321517	295/75R22.5	G/14	24.00	9.00	1036	292	2800	110	2575	110
SUMI-321519	285/75R24.5	G/14	24.00	8.25	1069	279	2800	110	2575	110



ST 727 - Direccional o Toda Posición

Hombros sólidos que ofrecen un mayor agarre y mayor estabilidad.
 Diseño de piso direccional para una mayor evacuación de agua en piso mojado.
 Expulsor de piedras en el fondo de los canales de la banda de rodadura.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
SUMI-245527	215/75R17.5	H/16	12.7	6	772	210	2180	110	2060	110
SUMI-229899	255/70R22.5	H/16	12.7	7.5	927	251	2500	120	2300	120



ST 718 - Direccional o Toda Posición

Cinco canales circunferenciales y hombros sólidos para un desgaste uniforme.
 Compuesto de hule especial para resistir la abrasión del piso y las curvas.
 Costillas con corte en zigzag para un mayor agarre y mejor adherencia.
 Llanta especial para uso Urbano o Regional.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
SUMI-293039	225/70R19.5	F/12	12.7	6.75	810	223	1650	95	1550	95
SUMI-255201	245/70R19.5	F/12	12.7	6.75	810	223	1850	95	1750	95
SUMI-248929	315/80R22.5	J/18	14.4	9	1077	315	3751	120	3452	120



ST918 - Tracción

Llanta de tracción para uso Urbano o Regional.
 Laminillas que permiten una mayor adherencia en piso mojado.
 Hombros robustos para tener una mayor estabilidad y agarre.
 Cuatro cinturones protectores que estabilizan y protegen contra penetraciones.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
SUMI-250617	225/70R19.5	F/12	15.87	6.75	815	223	1650	95	1550	95
SUMI-251005	245/70R19.5	G/14	16.66	7.5	848	241	2060	110	1950	110

SUMITOMO TIRES



ST720 - Mixto o Dentro/Fuera de carretera

Llanta con hombros sólidos y anchos que proporciona estabilidad en curvas.
 Compuesto de hule especial resistente a los arrancamientos y cortes.
 Paquete de cuatro cinturones de acero que disminuye las penetraciones, estabiliza el vehículo y da desgaste regular en banda de rodamiento.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
SUMI-224331	385/65R22.5	J/18	14.28	11.75	1071	378	4250	120	--	--
SUMI-247463	425/65R22.5	L/20	15.08	13.00	1123	419	5170	120	--	--



ST 900 - Mixto o Dentro/Fuera de carretera

Compuesto de hule especial resistente a arrancones y cortes del camino.
 Profundidad de piso de 24 mm lo que proporciona mayor traccion.
 Paquete de 4 cinturones de acero para minimizar penetraciones y dar estabilidad a la banda de rodamiento.

CLAVE	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO TOTAL (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
SUMI-221803	11R22.5	H/16	24.6	8.25	1071	284	3000	120	2725	120



SUMITOMO TIRES



COBERTURA A NIVEL NACIONAL

AGUASCALIENTES

Avenida Mahatma Ghandi No. 102-B
Col. Martínez Domínguez C.P. 20280
Aguascalientes, AGS.

CDM

Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 3 a 9
San Mateo Cuauhtepac C.P. 54948 México
Norte, EDO. MEX.

CELAYA

Av. México Japón No. 401 Ciudad Industrial
Celaya C.P. 38010 Celaya, GTO.

CHIHUAHUA

Mercurio No. 3703-B Col. Satélite Chihuahua,
CHIH.

CIUDAD JUÁREZ

Prof. Aguirre Laredo No. 6605 Local NB
Fraccionamiento Partido Las Fuentes
C.P. 32450 Ciudad Juárez, CHIH.

COATZACOALCOS

Jaguares No. 3008 Col. Ciudad Olmeca
C.P. 96535 Coatzacoalcos, VER.

CUERNAVACA

Privada Insurgentes No.19 Bodega 2-A
Col. Centro C.P. 62550 Cuernavaca, MOR.

CULIACÁN

Coras No. 3235 Col. Pemex C.P. 80180
Culiacán, SIN.

DURANGO

Carretera Panamericana No.1300 A Col. José
María Morelos y Pavón 2 C.P. 34390
Durango, DGO.

GUADALAJARA

Carretera a Chapala Km. 25 Bodega 4 Col. La
Calera Parque Industrial San Jorge C.P.
45678 Guadalajara, JAL.

HERMOSILLO

Carretera a Sahuaripa Km 3.2 No.468 Bodega
13,14 y 15 Parque Industrial C.P. 83299
Hermosillo, SON.

LEÓN

Bulevard José María Morelos No. 3546
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, GTO.

LOS MOCHIS

Canseco No.250 Bodegas 3, 4, 5 y 6
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210 Mochis, SIN.

MÉRIDA

Tablaje Catastral No. 19019 Fraccionamiento
Ampliación Ciudad Industrial C.P. 97390
Mérida, YUC.

MONCLOVA

Zacatecas No. 901 Col. Guadalupe
C.P. 25750 Monclova, COAH.

MONTERREY

Avenida Siderúrgica No. 311 Parque
Industrial C.P. 66633 Monterrey, NL.

MORELIA

Retorno Cuatro No. 95 Ciudad Industrial
C.P. 58200 Morelia, MICH.

OAXACA

Riveras del Atoyac No. 206- A Col. Educación
C.P. 68010 Oaxaca, OAX.

PUEBLA

Blvd. Gasoducto No. 7 Parque Industrial
Puebla 2000 C.P. 72225 Puebla, PUE.

QUERÉTARO

Acceso 1 No. 106 Fraccionamiento Industrial
La Montaña C.P. 76117 Querétaro, QRO.

REYNOSA

Avenida San Rafael Lote 15 Porción Sur S/N
Parque Industrial Moll C.P. 88756 Reynosa,
TAMPS.

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera México 57 S/N Col. Industrial San
Luis C.P. 78395 San Luis Potosí, SLP.

TAMPICO

Calzada San Pedro No. 102 Col. Arenal
C.P. 89344 Tampico, TAMPS.

TAPACHULA

Mangos Bodega No. 28 Libramiento Sur-Pte
Km4+000 Parque Industrial Los Mangos
C.P. 30798 Tapachula, CHIS.

TIJUANA

Andador Vecinal 8700, Colonia El Tecolote
Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C.
CP 22644 Tijuana, BCN.

TOLUCA

Avenida Independencia No. 1320-A
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales
C.P. 50070 Toluca, EDO. MEX.

TORREÓN

Calzada Agro Industrias No. 241 C.P. 27272
Torreón, COAH.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Calzada Emiliano Zapata Km 2 No. 99 Bodega
6 Col. Terán C.P. 29050 Tuxtla, CHIS.

VERACRUZ

Villa Marina Lote 15 Manzana 3 Col. Grangas
La Botica C.P. 91966 Veracruz, VER.

VILLAHERMOSA

Periférico Carlos Pellicer No. 3010- 4
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 Villahermosa,
TAB.

ZACATECAS

Calzada Revolución Mexicana No. 103-2
Zona Industrial Col. Ejidal C.P. 98604
Zacatecas, ZAC.

ZAMORA

Labastida No. 1190 Fraccionamiento Valencia
Col. Prados de Valencia C.P. 95610 Zamora,
MICH.



TBConline www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico
TBC LATAM



tbcmexico
tblatam



TBC de Mexico
TBC LATAM



444 481 17 24